

Abdichtelement für belegte Kabelkanalzüge

TELECOM OUTSIDE PLANT

1 Auswahltabelle

Bezeichnung	Summe Kabel- max. 2 Kabel von (mm)	bis (mm)	1 Kabel (mm)	KNr	Kabelkanalzug
ADE 100	0	85		300 055 97	KKR DN 100 KKF DN 100 Stahlrohr NW 100 (VSt-Einführungen)
ADE 100	0	72		300 055 97	KKHR DN 100
ADE 40/50			32	400 760 91	KKR DN 50 KKHR DN 50 PE-HD DN 40
			25		
DKL 100				300 055 95	KKHR DN 100

2 Anwendungsbereich


Die Abdichtelemente ADE sind zum Abdichten von Kabelkanalzügen geeignet, die mit einem oder zwei Kabeln belegt sind. Die Montage kann vorgenommen werden, auch wenn Wasser aus dem Kabelkanalzug läuft.

3 Liefereinheit

Abdichtelemente:
ADE 100 und 40/50
pro Karton 10 Stück sowie 1
Montageanweisung und 1 Flasche Gleitmittel.

Zubehör für KKHR:

Dichtungssatz DKL 100
für KKHR DN 100
und DKL 50 für
KKHR DN 50
pro Karton 10 Satz
à 2 Dichtklammern DKL
mit Befestigungsschrauben



4 Werkzeug und Gerät


Das Füllen der ADE erfolgt mittels einer Druckgasfüllvorrichtung, in die eine Druckgaskapsel eingelegt wird.

Vor Gebrauch der Druckgasfüllvorrichtung die dem Gerät beiliegende Gebrauchsanleitung beachten!


Druckgasfüllvorrichtung
MNR 400 179 96
im Transportkoffer

Druckgaskapseln (16 g CO₂)
MNR 400 390 82
Verpackungseinheit: 10 Stück


5 Montage an ungeteilten Kabelkanalzügen




5.1 Reinigen, vorzugsweise mit feuchtem Tuch.




5.2 Kabelhülle bestreichen, wenn Kabeldurchmesser > 60 mm.




5.3 Schutzpapiere entfernen.




5.4 Abdichtstreifen auf der Innenseite und Überlappung bestreichen.




5.5 Füllschlauch im Bereich ADE bestreichen.




5.6 Um Kabel legen und in Kabelkanalzug einschieben.




5.7 Füllschlauch der ADE mit Schlauchadapter der Druckgasfüllvorrichtung verbinden.



5.8 Bei 2 Kabeln, ADE 100 um die Kabel legen.




5.9 Füllen. Gebrauchsanleitung Druckgasfüllvorrichtung beachten.




5.10 Füllschlauch herausziehen.

6 Montage KKHR


Zusätzlich zu vorgenannten Produkten und Geräten werden je ADE-Montage ein Dichtungssatz DS 100/DS 50 mit je zwei Dichtklammern DKL benötigt.




6.1 Reinigen, vorzugsweise mit feuchtem Tuch.




6.2 Schutzpapier entfernen.



6.3 Bestreichen.




6.4 Einbringen in KKHR.




6.5 Anschrauben.

Weitere Montageschritte wie unter 5.2 bis 5.10.


7 Demontage




7.1 Mit Schraubendreher einstecken.



7.2 Lösen vom Kabel.



7.3 Lösen vom Rohr.



7.4 Herausziehen.

8 Entsorgung

8.1 Druckgaskapseln

Die leeren Stahlkapseln können in den Metallschrott gegeben werden.

Sie sind rezyklierbar.

8.2 Abdichtelement ADE

Ausgebaute Abdichtelemente können in den Hausmüll (Siedlungsabfall) gegeben werden.

Beim Deponieren oder Verbrennen werden keine, die Umwelt schädigenden Stoffe, freigesetzt.

8.3 Dichtklammer DKL

Nach dem Entfernen der Dichtmasse können die Klammern in den Metallschrott gegeben werden. Die kompletten Dichtklammern können auch in den Hausmüll gegeben werden.

8.4 Gleitmittelflasche

Die leere Flasche kann in die PE/PP-Werkstoffsammelbehälter gegeben werden. Gleitmittelreste können in die Abwasserentsorgung gegeben werden.

Deutschland

Tyco Electronics Raychem GmbH

Finsinger Feld 1

D-85521 Ottobrunn

Tel. +49 89 6089-0

Fax +49 89 6089-747

Belgien

Tyco Electronics Raychem NV Telecom Outside Plant

Diestsesteenweg 692

B-3010 Kessel-Lo

Tel.: +32 16 351 011

Fax: +32 16 351 697

Tyco, Raychem und FIST sind eingetragene Warenzeichen der Tyco International.

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellung entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Tyco Electronics Spezifikationen können ohne Vorankündigungen geändert werden. Zudem behält sich Tyco Electronics das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoff oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.